

PRIME ÉNERGIE B2 – ISOLATION DES MURS

Décision du 10 septembre 2020 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
d'approbation du programme d'exécution relatif à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie

A- TRAVAUX ET BÂTIMENTS CONCERNÉS

Cette prime est accessible pour le :	
Résidentiel (= maison unifamiliale ou appartement ou immeuble à appartements)	OUI
Tertiaire et industriel (= autres)	OUI
Cette prime est disponible pour une :	
Rénovation (bâtiment > 10 ans)	OUI
Construction neuve	NON

Travaux éligibles à l'octroi de la prime B2 :

Les travaux d'isolation thermique des murs délimitant le volume chauffé (= murs en contact avec l'ambiance extérieure ou avec un espace non chauffé)

L'isolation des murs peut être réalisée :

- par l'extérieur ;
- par le remplissage des murs creux existants avec un matériau isolant (= isolation en coulisse) ;
- par l'intérieur.

B- MONTANT DE LA PRIME

Isolation des murs extérieurs	Facture de solde < 01/09/2020		Facture de solde ≥ 01/09/2020	
	Montant	Maximum	Montant	Maximum
par l'intérieur (R isolant ≥ 2,00 m ² .K/W)	A : 20 €/m ² de mur isolé B : 25 €/m ² de mur isolé C : 30 €/m ² de mur isolé	A, B, C : 50% des coûts éligibles de la facture	A : 20 €/m ² de mur isolé B : 25 €/m ² de mur isolé C : 38 €/m ² de mur isolé	A, B : 50% des coûts éligibles. C : 70% des coûts éligibles de la facture
par l'extérieur (R isolant ≥ 3,50 m ² .K/W)	A : 55 €/m ² de mur isolé B : 65 €/m ² de mur isolé C : 75 €/m ² de mur isolé		A : 55 €/m ² de mur isolé B : 65 €/m ² de mur isolé C : 94 €/m ² de mur isolé	
en coulisse (R isolant ≥ 1,00 m ² .K/W)	A : 8 €/m ² de mur isolé B : 10 €/m ² de mur isolé C : 12 €/m ² de mur isolé		A : 8 €/m ² de mur isolé B : 10 €/m ² de mur isolé C : 15 €/m ² de mur isolé	
BONUS « isolant naturel »	+ 10 €/m ² de matériaux isolant naturel		+ 15 €/m ² de matériaux isolant naturel	

Les bâtiments résidentiels situés en zone **E.D.R.L.R.** (Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation) ainsi que ceux en **Z.R.U.** (Zone de Rénovation Urbaine) bénéficient d'une majoration automatique de 10% du montant de la prime.

Le bonus « **isolant naturel** » est accordé si la ou les couches d'isolant mises en œuvre sont composées à + de 85% de composants renouvelables (à base de fibres végétales ou animales).

Pour les factures de solde ≥ 01/09/2020 : le **bonus pour la réalisation de plusieurs travaux** est octroyé si la prime B2 est combinée avec au moins deux autres primes, de types différents (hors A1, C3 et C8), introduites au moyen du même formulaire unique. Le montant des primes est majoré de 10% pour les demandeurs en catégories A et B, et de 20% pour les demandeurs en catégorie C.

Les travaux ou investissements éligibles pour déterminer le montant maximum de la prime sont :

- La fourniture, la main-d'œuvre et le placement du matériel d'isolation en ce compris le cas échéant :
 - la pose d'échafaudage ;
 - les structures secondaires nécessaires au maintien et/ou la protection de l'isolant comme par exemple l'ajout d'une ossature pour placer l'isolant;
- La préparation du support ;
- Les travaux de pose d'un revêtement protégeant le matériau isolant contre la pénétration de poussière, d'air, d'eau ou de vapeur d'eau ce compris le cas échéant :
 - la pose d'un pare-vapeur ;
 - le plafonnage ;
 - la protection intérieure de l'isolation (plaques de plâtre, panneaux OSB, etc.) ;



- les travaux de zinguerie offrant une protection à l'isolant mis en œuvre ;
- en cas d'isolation par l'extérieure, la fourniture, la main d'œuvre et le placement d'un parement extérieur protégeant l'isolant (hormis les travaux de peinture).

Les travaux ou investissements **non éligibles** pour déterminer le montant maximum de la prime sont :

- Les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre relatifs à la finition et à la décoration (tels que peinture, papier-peint, gouttières de finitions, etc.).

La facture de solde devra dissocier ces différents postes. En cas de facture globalisée, le demandeur joindra le devis détaillé permettant de dissocier ces différents postes.

C- CONDITIONS TECHNIQUES A RESPECTER

Le coefficient de résistance thermique R^1 du matériau isolant, mis en œuvre dans le cadre de la prime sur l'entièreté de la surface isolée doit être :

- Si l'isolant est posé côté intérieur du mur : supérieur ou égal à **2,00 m²K/W**.
 - Si l'isolant est posé côté extérieur du mur : supérieur ou égal à **3,50 m²K/W**.
 - Si l'isolant est posé en coulisse : supérieur ou égal à **1,00 m²K/W**.
- (= pour remplir le creux entre le mur de parement et le mur porteur)

Si la couche isolante est constituée d'un seul matériau isolant :

$$R_{\text{isolant}} = e/\lambda$$

où :

e = épaisseur du matériau isolant (en m)

λ = conductivité thermique du matériau isolant (en W/m.K) conforme à :

- un agrément technique belge (ATG), ou européen (ETA) ;
- la valeur reprise dans la base de données EPBD ;
- un marquage CE.

Dans le cas où l'isolant ne possède aucun des agréments ou marquages cités ci-dessus, la valeur par défaut de la conductivité thermique issue de l'**annexe A de la norme belge NBN B 62-002** (dernière édition) sera prise en compte pour le calcul du coefficient de résistance thermique. Vous pourrez trouver ces valeurs dans le tableau ci-dessous.

Il est permis de poser l'isolation en plusieurs couches directement adjacentes (= *pas de couche d'air ni de matériau non isolant entre les différentes couches posées*).

Si la couche isolante est constituée de plusieurs matériaux isolants (a et b par exemple):

$$R_{\text{isolant}} = R_{\text{isolant a}} + R_{\text{isolant b}}$$

où :

R_{isolant a} = le coefficient de résistance thermique R du matériau isolant « a » calculé comme ci-dessus

R_{isolant b} = le coefficient de résistance thermique R du matériau isolant « b » calculé comme ci-dessus

Seuls les matériaux isolants posés dans le cadre de la prime sont pris en compte dans le calcul du coefficient R du matériau isolant. Une éventuelle couche existante d'isolant ne sera pas prise en compte dans le calcul du R du matériau isolant.

¹ Le coefficient de résistance thermique R (en m²K/W) indique le niveau de résistance qu'offre un matériau d'isolation au passage de la chaleur. Plus R est élevé, plus la déperdition de chaleur au travers du matériau est faible.



Le tableau ci-dessous reprend les **valeurs par défaut** telles que reprises dans l'annexe A, ainsi que des ordres de grandeur d'épaisseurs pour différents matériaux afin d'atteindre un coefficient de résistance thermique de **3,5 m²K/W**. Ce tableau est à prendre en considération uniquement dans le cas où l'isolant placé ne possède pas d'agrément ou marquage.

Matériaux d'isolation fabriqués en usine (liste non exhaustive à titre indicatif)	Isolation éligible au bonus naturel (+ de 85% de composés naturels)	λ_{uf} (W/mK) NBN B 62-002 :2008 tableau A.14a	R (m ² K/W)	Épaisseur (cm)
Cellulose (panneaux)	oui	0,060	3,5	21
Fibre végétale : chanvre bois, lin, paille,...(panneaux)	oui	0,060		21
Fibre animale : plumes, laine, duvet,... (panneaux)	oui	0,060		21
Liège (panneaux)	oui	0,050		17,5
Laine minérale de roche/verre (matelas/panneaux)	non	0,050		17,5
Polystyrène expansé EPS (plaques)	non	0,050		17,5
Polyéthylène extrudé PEF	non	0,050		17,5
Polystyrène extrudé XPS	non	0,045		16
Polyuréthane PUR/PIR (plaques)	non	0,035		12,5
Mousse phénolique ou resol	non	0,045		16
Verre cellulaire	non	0,055		19,5
Perlite expansée	non	0,060		21
Matériaux d'isolation mis en œuvre in situ (liste non exhaustive à titre indicatif)	Isolation de type naturel composée à + de 85% de composés naturels	λ_{uf} (W/mK) NBN B 62-002 :2008 tableau A.14b		R (m ² K/W)
Cellulose (soufflée)	oui	0,080	3,5	28
Fibre végétale : chanvre bois, lin, paille,...	oui	0,100		35
Fibre animale : plumes, laine, duvet,...	oui	0,100		35
Laine minérale de roche/verre (soufflée)	non	0,070		24,5
Polystyrène expansé EPS (moulé, lié)	non	0,065		23
Polyuréthane PUR/PIR (injecté)	non	0,055		19,5
Mousse phénolique PF (injectée)	non	0,075		26,5
Mousse urée-formaldéhyde UF	non	0,075		26,5
Granulés de perlite expansée EPB (moulés)	non	0,080		28
Granulés de vermiculite expansée	non	0,080		28
Granulés d'argile expansée	non	0,150		52,5



D- LISTE DE DOCUMENTS À FOURNIR

- ✓ [Formulaire de demande](#) de Prime(s) Énergie (téléchargeable sur notre site internet, à ne remplir qu'une seule fois pour l'ensemble des primes demandées)
- ✓ [Attestation de l'entrepreneur](#) (téléchargeable sur notre site internet)
- ✓ Copie de toutes les factures détaillées² au nom du demandeur, relatives aux prestations réalisées.

Ces factures doivent mentionner au minimum :

- l'adresse du bâtiment concerné ;
- le type, la marque et le modèle de l'isolant ;
- la surface isolée ;
- la valeur λ de l'isolant ;
- l'épaisseur de l'isolant ;
- la valeur R (m^2K/W) ;
- les coûts détaillés par poste ;
- le numéro d'entreprise de l'entrepreneur qui a effectué les travaux.

Pour les demandes de promesse : en lieu et place des factures détaillées, une copie du cahier des charges ou du devis détaillé, accompagné d'une note descriptive des travaux à réaliser et du matériel à installer.

- ✓ Copie des **preuves de paiement** :
 - Pour les travaux d'un montant < 3 000 € : une copie du ou des extraits bancaires ou une facture portant à la fois la mention « pour acquit », la date et la signature du créancier;
 - Pour les travaux d'un montant \geq 3 000 € : une copie du ou des extraits bancaires uniquement.
- ✓ **Photos**, prises pendant les travaux montrant l'épaisseur de l'isolant, une vue d'ensemble de la surface isolée ainsi qu'une vue d'ensemble de l'espace mitoyen dans le cas d'une isolation par l'intérieur (max. 4).

E- PLUS D'INFO

Pour toute demande d'information, de documentation ou question relative au traitement de votre demande de prime :

Bruxelles Environnement
Service Info au 02/775.75.75
info@environnement.brussels

Pour en savoir plus sur l'isolation, visitez notre [Guide Bâtiment Durable](#) et en particulier, pour plus d'info sur les matériaux isolants, consultez la fiche suivante : [Choix durable des matériaux d'isolation thermique](#).

F- DERNIERS CONSEILS

Les travaux d'isolation conduisent à une amélioration de l'étanchéité et ne peuvent se faire aux dépens d'un bon système de ventilation. Il est recommandé de le prévoir le cas échéant.

Dans certains cas, il peut être intéressant de combiner cette prime avec la réalisation d'une ventilation performante pour laquelle une prime B5 peut être obtenue.

² Attention : Veillez à ne pas accepter une facture de solde avant la fin des travaux afin de respecter le délai des 12 mois pour l'introduction de votre demande. En cas de non-respect de ce délai votre demande sera irrecevable.

